

Hak S.



FUNKCJE

Do zawieszania łańcuchów, perforowanych opasek oraz podobnych elementów

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Średnica (Ø)	Długość (L)	Obciążenie statyczne
S30EG	591570	Stal	Ocynkowane galwanicznie	3 mm	25mm	120N
S40S4	591650	Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		4 mm	35mm	250N
S40EGSP25	172420	Stal	Ocynkowane galwanicznie	4 mm	35mm	250N
S40EG	591580	Stal	Ocynkowane galwanicznie	4 mm	35mm	250N
S50EG	591590	Stal	Ocynkowane galwanicznie	5 mm	45mm	400N
S50S4	591660	Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		5 mm	45mm	400N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

