


Kabel do kabla, katodowy

Data Solutions



Połączenia katodowe nVent ERICO Cadweld stanowią preferencyjną metodę łączenia przewodów anodowych układów ochrony katodowej z rurami (stalowymi lub żeliwnymi), zbiornikami i innymi konstrukcjami metodą egzotermiczną. Układy ochrony katodowej projektuje się na potrzeby ochrony rurociągów lub rozmaitych konstrukcji przed korozją elektrochemiczną. W ramach połączeń katodowych nVent ERICO Cadweld wykorzystuje się materiał egzotermiczny, który pozwala zminimalizować wpływ wysokiej temperatury na stal, co jest szczególnie ważne w przypadku rur cienkościennych oraz poddawanych dużym naprężeniom.

FUNKCJE

Tworzy trwałe połączenie o niskiej rezystancji

Zapewnia połączenie molekularne

Połączenia egzotermiczne nVent ERICO Cadweld mają taką samą znamionową wydajność prądową jak przewód

Przenośne urządzenie instalacyjne, które nie wymaga korzystania z zewnętrznego źródła zasilania

Monterów można z łatwością przeszkolić w zakresie wykonywania połączeń egzotermicznych nVent ERICO Cadweld

Połączenia można sprawdzać wizualnie

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Rodzina form	Przewód 1	Średnica zewnętrzna przewodu 1, nominalna	Przewód 2	Średnica zewnętrzna przewodu 2, nominalna
CASST1A	SS Mold Family	nr 10 lity	2.59mm	nr 10 lity	2.59mm
CAPCT1H1D	PC Mold Family	Nr 6 koncentryczny	4.67mm	nr 8 lity	3.25mm
CASST1D	SS Mold Family	nr 8 lity	3.25mm	nr 8 lity	3.25mm
CAPCT1V1E	PC Mold Family	Nr 2 koncentryczny	7.42mm	Nr 8 koncentryczny	3.71mm

Numer katalogowy	Rodzina form	Przewód 1	Średnica zewnętrzna przewodu 1, nominalna	Przewód 2	Średnica zewnętrzna przewodu 2, nominalna
CAPCT1H1E	PC Mold Family	Nr 6 koncentryczny	4.67mm	Nr 8 koncentryczny	3.71mm
CASST1E	SS Mold Family	Nr 8 koncentryczny	3.71mm	Nr 8 koncentryczny	3.71mm
CAPCT1L1E	PC Mold Family	Nr 4 koncentryczny	5.89mm	Nr 8 koncentryczny	3.71mm
CASST1G	SS Mold Family	nr 6 lity	4.11mm	nr 6 lity	4.11mm
CAPCT1G1G	PT Mold Family	nr 6 lity	4.11mm	nr 6 lity	4.11mm
CAPCP2G1G	PC Mold Family	2/0 koncentryczny	10.62mm	nr 6 lity	4.11mm
CAPCT1V1G	PC Mold Family	Nr 2 koncentryczny	7.42mm	nr 6 lity	4.11mm
CAPCT1L1H	PC Mold Family	Nr 4 koncentryczny	5.89mm	Nr 6 koncentryczny	4.67mm
CAPCP2C1H	PC Mold Family	1/0 koncentryczny	9.47mm	Nr 6 koncentryczny	4.67mm
CAPCT1V1H	PC Mold Family	Nr 2 koncentryczny	7.42mm	Nr 6 koncentryczny	4.67mm
CAPCT1H1H	PC Mold Family	Nr 6 koncentryczny	4.67mm	Nr 6 koncentryczny	4.67mm
CASST1H	SS Mold Family	Nr 6 koncentryczny	4.67mm	Nr 6 koncentryczny	4.67mm
CASST1K	SS Mold Family	nr 4 lity	5.18mm	nr 4 lity	5.18mm
CASST1L	SS Mold Family	Nr 4 koncentryczny	5.89mm	Nr 4 koncentryczny	5.89mm
CATAN2C1L	TA Mold Family	1/0 koncentryczny	9.47mm	Nr 4 koncentryczny	5.89mm
CATAN1V1L	TA Mold Family	Nr 2 koncentryczny	7.42mm	Nr 4 koncentryczny	5.89mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Rodzina form	Przewód 1	Średnica zewnętrzna przewodu 1, nominalna	Przewód 2	Średnica zewnętrzna przewodu 2, nominalna
CAPCT1L1LM	PC Mold Family	Nr 4 koncentryczny	5.89mm	Nr 4 koncentryczny	5.89mm
CAPCP2C1L	PC Mold Family	1/0 koncentryczny	9.47mm	Nr 4 koncentryczny	5.89mm

Numer katalogowy	Rodzina form	Przewód 1	Średnica zewnętrzna przewodu 1, nominalna	Przewód 2	Średnica zewnętrzna przewodu 2, nominalna
CAPCT1L1L	PC Mold Family	Nr 4 koncentryczny	5.89mm	Nr 4 koncentryczny	5.89mm
CATAN2G1L	TA Mold Family	2/0 koncentryczny	10.62mm	Nr 4 koncentryczny	5.89mm
CASST1V	SS Mold Family	Nr 2 koncentryczny	7.42mm	Nr 2 koncentryczny	7.42mm
CATAN1V1V	TA Mold Family	Nr 2 koncentryczny	7.42mm	Nr 2 koncentryczny	7.42mm
CATAN1Y1V	TA Mold Family	Nr 1 koncentryczny	8.43mm	Nr 2 koncentryczny	7.42mm
CAPCP2C1V	PC Mold Family	1/0 koncentryczny	9.47mm	Nr 2 koncentryczny	7.42mm
CATAN2C1V	TA Mold Family	1/0 koncentryczny	9.47mm	Nr 2 koncentryczny	7.42mm
CAPCP1V1V	PC Mold Family	Nr 2 koncentryczny	7.42mm	Nr 2 koncentryczny	7.42mm
CATAN2G1V	TA Mold Family	2/0 koncentryczny	10.62mm	Nr 2 koncentryczny	7.42mm
CAPCN2G1V	PC Mold Family	2/0 koncentryczny	10.62mm	Nr 2 koncentryczny	7.42mm
CASST1Y	SS Mold Family	Nr 1 koncentryczny	8.43mm	Nr 1 koncentryczny	8.43mm
CATAN2C1Y	TA Mold Family	1/0 koncentryczny	9.47mm	Nr 1 koncentryczny	8.43mm
CATAN2C1YM	TA Mold Family	1/0 koncentryczny	9.47mm	Nr 1 koncentryczny	8.43mm
CASSP2C	SS Mold Family	1/0 koncentryczny	9.47mm	1/0 koncentryczny	9.47mm
CATAN2C2C	TA Mold Family	1/0 koncentryczny	9.47mm	1/0 koncentryczny	9.47mm
CATAN2G2G	TA Mold Family	2/0 koncentryczny	10.62mm	2/0 koncentryczny	10.62mm
CASSP2G	SS Mold Family	2/0 koncentryczny	10.62mm	2/0 koncentryczny	10.62mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W przypadku stosowania w miejscach, takich jak pomieszczenie komputerowe, tunel lub inne miejsca o słabej wentylacji należy używać bezdymnej formy nVent ERICO Cadweld Exolon. Podczas składania zamówienia do standardowego numeru katalogowego formy należy dodać prefiks XL (na przykład numer TAC2Q2Q powinien mieć postać XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Wymagane może być odsunięcie przewodów od siebie. Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami podanymi na przywieszce dołączonej do formy.

Use XF19 or PLUSXF19 welding material on connections to ductile iron.

CA-XX-X-XX-XX-L-M-W		
CA	Oznaczenie wersji katodowej	
XX	Rodzina form	
X	Klucz cenowy	
XX	Kod przewodu 1	
XX	Kod przewodu 2	
L*	Dzielony tygiel	Sekcja tygla jest dzielona w przypadku form posiadających otwór poziomy, przewidziany w celu ułatwienia czyszczenia
M*	Tylko forma	
W*	Płyty ściernalne	Ograniczają mechaniczne ścieranie form w punktach wejścia kabli

* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.