

Opaska izolacyjna FIB nVent ERIFLEX Flexbus

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

FLEXBANDAGE



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Pęczniąca folia na bazie kauczuku butylowego z pęczniającymi dodatkami przeciwpożarowymi i wzmocnieniem z tkaniny szklanej

Do stosowania wokół przewodników Flexbus, jeśli grubość uszczelnienia przejścia wynosi do 200 mm

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 508152

Kolor: Czerwony; Brązowy

Zgodność z: EN 13501-1; EN 1366-3

Długość: 5000mm

Szerokość: 150mm

Masa urządzenia: 3.6kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.