

# Osłona nVent ERIFLEX Flexbus IP2x dla 1 przewodu na fazę

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

**FLEXCOVIP2XONE**



### CERTYFIKATY



### FUNKCJE

Wejście / wyjście dla przewodu neutralnego / uziemiającego

Odporność na rozpryski rozpuszczalników i węglowodorów

Szybki i prosty montaż

Odporna na UV

### ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 508160

Materiał: PCW

Temperatura robocza: -40 to 140°C

Długość (L): 465mm


Szerokość (W): 182mm

Głębokość (D): 126mm

Masa urządzenia: 0.53kg

## SCHEMATY

---



## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**