

Podpora sufitowa do małych obciążeń koryta siatkowego PEMSA

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

WBT60COHBRKT



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Idealny do blach o szerokości do 150 mm

Dostęp przy obciążeniu bocznym do instalacji przewodów

Szybkie i bezpieczne funkcje instalacji z szybkim zatraskiem

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 820300

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Długość 1 (L1): 80mm

Długość 2 (L2): 55.2mm


Szerokość (W): 45mm

Wysokość (H): 152mm

Rozmiar otworu (HS): 11mm

Obciążenie statyczne: 147N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE