


# Podpora środkowa szybka koryta siatkowego PEMSA, otwór M8-M10

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

**WBTQCTRSPRTM10**



### CERTYFIKATY



### FUNKCJE

Idealny do blach o szerokości do 200 mm

Dostęp przy obciążeniu bocznym do instalacji przewodów

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

### ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 820425

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Długość (L): 59mm


Szerokość (W): 35mm

Wysokość (H): 5mm

Rozmiar otworu (HS): 8 – 10mm

Obciążenie statyczne: 833N

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**