

Zestaw połączeniowy laminatu do trzeciej szyny

Data Solutions



FUNKCJE

W zestawie znajdują się: połączeniowe laminaty miedziane 2000 kcmil, dopasowana forma nVent ERICO Cadweld, przekładka oraz dwie sztuki materiału egzotermicznego materiału spawalniczego na połączenie

Umożliwia rozprężanie się i kurczenie szyny prądowej pod wpływem temperatury z jednoczesnym zachowaniem przepływu prądu

Rozwiązanie mocowane do odwróconej szyny dolnej za pomocą nVent ERICO Cadweld, tworzące trwałe połączenie odporne na niewielki prąd elektryczny

Wykonanie z laminatu zapewniające maksymalną elastyczność

Końce laminatu są cynkowane w ramach ochrony przed korozją

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Typ szyny	Minimalna liczba w zamówieniu	Rozmiar przewodu	Długość (L)	Szerokość (W)
PBK015C	Miedź, Grafit, Stal	Odwrócone Bethlehem 150 lb	25	2000 kcmil laminat	177.8mm	31.75mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Kąt (a)
PBK015C	31.75mm	15°



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE