

Gniazdo kabla tacy kosza drutowego PEMSA

Data Solutions



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwa instalacja

Umożliwia łatwą regulację kąta wyjścia (od 0 do 90 stopni)

SPECYFIKACJE

Materiał: Stal


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Wykończenie	Długość (L)	Szerokość 1 (W1)	Szerokość 2 (W2)
WBTCBLOUTBA	820801	Czarny		216mm	85mm	150mm
WBTCBLOUT	820800		Wstępnie galwanizowane	216mm	85mm	150mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Rozmiar otworu 1 (HS1)	Rozmiar otworu 2 (HS2)	Certyfikaty
WBTCBLOUTBA	820801	1.5mm	7 – 20mm	3 – 30mm	
WBTCBLOUT	820800	1.5mm	7 – 20mm	3 – 30mm	CE, CADDY EU WBT CBL

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE