

PEMSA Wire Basket Tray Quick Splice Bar

Data Solutions



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwa w obsłudze funkcja szybkiego połączenia

Brak dodatkowego sprzętu

Współpracuje z szeroką gamą rozmiarów i konfiguracji tac

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem


SPECYFIKACJE

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Materiał: Stal

Table 1/1

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Kolor | Długość (L) | Szerokość (W) | Wysokość (H) | Rozmiar otworu (HS) |
|------------------|----------------|--------|-------------|---------------|--------------|---------------------|
| WBTQBAREG | 820711 | | 240.5mm | 24mm | 16.5mm | 5mm |
| WBTQBARBG | 820706 | Czarny | 240.5mm | 24mm | 16.5mm | 5mm |



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE