

# Zawias sejsmiczny rozpórki

## Data Solutions



### FUNKCJE

Kompletny, zmontowany zawias

Idealne rozwiązanie do mocowania stężeń do podpór instalacji elektrycznych i sanitarnych

Może być mocowany do podwieszeń z profilami strut oraz do konstrukcji

### SPECYFIKACJE

**Wykończenie:** Ocynkowane galwanicznie

**Materiał:** Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu 1 (HS1)	Rozmiar otworu 2 (HS2)	Długość (L)	Szerokość (W)	Grubość (T)
CSBSH00625E G	404465	14mm	17mm	179.8mm	41.3mm	6.4mm
CSBSH00375E G	404463	14mm	11mm	179.8mm	41.3mm	6.4mm
CSBSH00500E G	404464	14mm	14mm	179.8mm	41.3mm	6.4mm
CSBSH00750E G	404466	14mm	21mm	179.8mm	41.3mm	6.4mm



## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**