

Szpilka do wstęgi zestawu szyn

Data Solutions



FUNKCJE

Zapewnia materiały umożliwiające bezpośrednie podłączenie trzpieni do osi neutralnej środka szyny metodą egzotermiczną

Zestaw zawiera dopasowaną formę nVent ERICO Cadweld, narzędzie do czyszczenia form, pistolet krzemieniowy, trzpienie, podkładki i nakrętki

SPECYFIKACJE

Liczba połączeń:	1
Minimalna liczba w zamówieniu:	50
Materiał:	Grafit; Brąz krzemowy; Stal nierdzewna 302 (norma EN 1.4324); Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)
Typ szyny:	RI52; RI59

Table 1/2

Numer katalogowy	Rodzina form	Długość (L)	Średnica (Ø)	Rozmiar gwintu (TS)	Słupki	Podkładki
PBK244	HV Mold Family	49.27mm	9.5mm	3/8" UNC	Stal nierdzewna (1)	3/8" podkładka zabezpieczająca z brązu krzemowego (1)

Numer katalogowy	Rodzina form	Długość (L)	Średnica (Ø)	Rozmiar gwintu (TS)	Słupki	Podkładki
PBK245	HV Mold Family	49.27mm	18.8mm	5/8" UNC	Stal nierdzewna (1)	5/8" podkładka zabezpieczająca z brązu krzemowego (1)

Table 2/2


Numer katalogowy	Nakrętki
PBK244	3/8"-16 UNC nakrętka sześciokątna z brązu krzemowego (1)
PBK245	5/8"-11 UNC nakrętka sześciokątna z brązu krzemowego (1)

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Rama spawarki jest sprzedawana oddzielnie.

Wymagane może być odsunięcie przewodów od siebie. Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami podanymi na przywieszce dołączonej do formy.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.