

Stojak na kable Varistar CP

Data Solutions



Spawana rama stalowa dla wysokich wymagań obciążenia statycznego. Przygotowany do wysokiej gęstości kabli i integracji 19".

FUNKCJE

Wstępnie skonfigurowana, gotowa do użycia szafka

Nośność statyczna do 1600 kg.

Klasa ochrony przed wnikaniem IP 20

Możliwość instalacji różnych urządzeń sieciowych

Zintegrowane pionowe i poziome zarządzanie kablami

Można go łatwo zintegrować z systemem zamykania alejek

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Stojak

Materiał: Stal

Materiał ramy: Stal

Table 1/3

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Materiał okładziny | Kolor ramy | Wysokość | Kod koloru ramy | Kolor okładziny |
|------------------|------------------|--------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| 10630-027 | 42U | Stal | Czarny/szary | 2000mm | RAL 7021 | Czarny/szary |
| 10630-028 | 42U | Stal | Czarny/szary | 2000mm | RAL 7021 | Czarny/szary |

Table 2/3

| Numer katalogowy | Szerokość | Głębokość | Obciążenie statyczne | Kod koloru okładziny | Liczba opakowań | Obciążenie dynamiczne |
|------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 10630-027 | 800mm | 1200mm | 1600kg | RAL 7021 | 1 | 1000kgf |
| 10630-028 | 800mm | 1200mm | 1600kg | RAL 7021 | 1 | 1000kgf |

Table 3/3

| Numer katalogowy | Wykończenie |
|------------------|-------------------|
| 10630-027 | Powłoka proszkowa |
| 10630-028 | Powłoka proszkowa |

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE