

Złącze kabla T.



CERTYFIKATY



FUNKCJE


Do odpowiedniego zaciskania kabli pod naprężeniem śrubowym

SPECYFIKACJE

Table 1/1

| Numer katalogowy | Rozmiar przewodu, UL | Materiał | Głębokość (D) | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Masa urządzenia |
|------------------|-----------------------------|----------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| LPC510 | Klasa 1 – Klasa 2 (4/0 Max) | Miedź | 43.18mm | 18.29 mm | 63.5 mm | 0.24 kg |

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE