

Ochrona sprzętu danych



FUNKCJE


Modele przeznaczone do osłania protokołów RS-232, RS-423, RS-422 i RS-485

Rozwiązanie przeznaczone do zabezpieczania połączeń typu linia-ziemienie sygnału oraz uziemienie sygnału-ziemienie ochronne

Zabezpieczenie wtykowe, charakteryzujące się prostą instalacją

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	DEPRS42299D	DEPRS23299D
Nominalny prąd wyładowczy (In)	0.4kA 8/20 μ s	0.3kA 8/20 μ s
Maks. napięcie trwałej pracy (Uc)	9 VDC	15 VDC
Pojemność	30 pF Max	30 pF Max
Tryby ochrony	Wszystkie wtyki do uziemienia	Wszystkie wtyki do uziemienia
Typ połączenia	DB9, męskie/żeńskie	DB9, męskie/żeńskie
Głębokość (D)	61mm	61mm
Wysokość (H)	16.6 mm	16.6 mm
Szerokość (W)	30.5 mm	30.5 mm
Masa urządzenia	0.05 kg	0.05 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE