

# Cyfrowy licznik zdarzeń Błyskawicy



## FUNKCJE

Rejestruje ilość, godzinę oraz datę uderzeń piorunów do odczytu podczas inspekcji

Zawiera uchwyty montażowe do stosowania z nieosłoniętymi przewodami typu linka lub taśmą nVent ERICO Ericore, ISO nV

Zawiera wymienny akumulator litowy 3 V CR17335

Do pięciu lat żywotności akumulatora


## SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Klasyfikacja obudowy	Próg wyzwania	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Szerokość (W)
LECV	Poliwęglan	IP 65, NEMA®-4	1 - 100 kA 8/20 $\mu$ s	42mm	141 mm	91 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Temperatura	Masa urządzenia	Zgodność z
LECV	-40 to 80 °C	0.36 kg	EN IEC 62561-6



## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**