

Obrączka



FUNKCJE

Możliwość montażu linek pomiędzy masztami z włókna szklanego i zwozem

SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica 1 (Ø1)	Średnica 2 (Ø2)	Rozmiar otworu (HS)	Głębokość (D)
GUYRING	701280	Aluminium	90 mm	60 mm	10 mm	11mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia
GUYRING	701280	0.12 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE