

# Pasek kablowy z dwoma otworami



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Umożliwia mocowanie przewodów ochrony odgromowej chroni je przed przesuwaniem się


Mechaniczne mocowanie za pomocą śrub lub gwoździ

## SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Materiał	Zewnętrzna średnica (OD)	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Rozmiar otworu (HS)
LPC804	Miedź	12 mm	12.7mm	11.18 mm	41.91 mm	4.76 mm

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE