

Uniwersalny blok wsporczy przewodu



FUNKCJE

Zapewnia podparcie dla podniesionych piorunochronów

SPECYFIKACJE


Materiał: Polietylen;Nylon

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar przewodu	Rozmiar taśmy	Wypełnienie betonem	Głębokość (D)	Wysokość (H)
SFTBE	106060	6 mm pełny – 11 mm pełny	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, 30 x 6 mm maks.	Nie	138mm	80 mm
SFTBC	106080	6 mm pełny – 11 mm pełny	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, 30 x 6 mm maks.	Tak	138mm	80 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Masa urządzenia
SFTBE	106060	138 mm	0.1 kg
SFTBC	106080	138 mm	0.98 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE