

# Wodoodporny stożek



## FUNKCJE

Zapewnia wodoodporne uszczelnienie w miejscach penetracji dachu

## SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica (Ø)	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Szerokość (W)
WPC3050	702230	Aluminium	32 mm	115.9mm	60 mm	115 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia
WPC3050	702230	0.07 kg

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE