


Regulowany zestaw wspornika płaskiej szyny zbiorczej



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Bez halogenu

Zgodność z normą RoHS

Kit includes rail, insulators and mountable extension arms

Adjustable distances between phases

Adjusts quickly to accommodate multiple busbar thicknesses

High resistance to short-circuit forces

Provides excellent electrical protection for equipment

Three phase with neutral circuit

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Maks. napięcie robocze, IEC (Ui)	Temperatura robocza	Zgodność z	Klasyfikacja palności

AFBS-B600	504971	Stal, Aluminium, Poliamid wzmocniony włóknem szklanym	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (próba rozżarzonego dru 960°C)	UL® 94V-0
-----------	--------	---	------------	---------------	--	-----------


Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość szyny zbiorczej	Grubość szyny zbiorczej	Wysokość (H)	Szerokość (W)	A.
AFBS-B600	504971	30 - 80 mm	5 - 10 mm	70 mm	549 - 749 mm	507 mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	B.	C.	Średnica wkrętu (Sc)	Masa urządzenia
AFBS-B600	504971	61 - 176 mm	525 - 725 mm	8	2.2 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 – obsługa klienta
Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE