

FBS Flat Busbar wspornik



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Bez halogenu

Support for threaded busbars

Three phase with neutral circuit

Plastic positioning pin for bar location

Adjusts quickly to accommodate multiple busbar widths

Protection screen can be fixed using spacers

A ground can be mounted on either side

SPECYFIKACJE

Table 1/4

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Maks. napięcie robocze, IEC (Ui)	Temperatura robocza	Prąd znamionowy typowego zastosowania

FBS400A	551350	Stal, Poliamid wzmocniony włóknem szklanym, Aluminium	Ocynkowane galwanicznie	1000, 1500	-40 to 130 °C	160 - 400 A
---------	--------	---	-------------------------	------------	---------------	-------------

Table 2/4

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zgodność z	Klasyfikacja palności	Szerokość szyny zbiorczej	Grubość szyny zbiorczej	Wysokość (H)
FBS400A	551350	IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (próba rozżarzonego drutu 960°C)	UL® 94V-0	15 mm, 20 mm, 32 mm	5 mm	34 mm


Table 3/4

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	A.	B.	C.	D.
FBS400A	551350	465 mm	450 mm	300 mm	18 mm	26 mm

Table 4/4

Numer katalogowy	Numer artykułu	E)	X	Masa urządzenia
FBS400A	551350	50 mm	6 x 8 mm	0.3 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.