

FRCB Flat Braid w cewce, zwykły miedź



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

SPECYFIKACJE

Materiał: Miedź

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Prąd nominalny	Przekrój	Liczba przewodów	Średnica drutu	Długość
FRCB15-35	557080	200A	35mm ²	1980	0.15mm	25m
FRCB15-100	557150	360A	100mm ²	5664	0.15mm	25m
FRCB15-75	557130	300A	75mm ²	4256	0.15mm	25m
FRCB15-50	557100	250A	50mm ²	2848	0.15mm	25m
FRCB15-25	557060	150A	25mm ²	1404	0.15mm	25m
FRCB15-10	557030	75A	10mm ²	576	0.15mm	25m
FRCB15-40	557090	220A	40mm ²	2272	0.15mm	25m

Numer katalogowy	Numer artykułu	Prąd nominalny	Przekrój	Liczba przewodów	Średnica drutu	Długość
FRCB15-16	557040	120A	16mm ²	896	0.15mm	25m

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Masa urządzenia
FRCB15-35	557080	2.5 mm	23 mm	0.35 kg
FRCB15-100	557150	4 mm	40 mm	1 kg
FRCB15-75	557130	4 mm	30 mm	0.75 kg
FRCB15-50	557100	3 mm	28 mm	0.5 kg
FRCB15-25	557060	1.5 mm	23 mm	0.25 kg
FRCB15-10	557030	1.5 mm	10 mm	0.1 kg
FRCB15-40	557090	2.5 mm	25 mm	0.4 kg
FRCB15-16	557040	1.5 mm	15 mm	0.16 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Ciężar jednostkowy podano dla długości 1 metra (3,28').

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 – obsługa klienta
Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE