


## Zestawy barierowe do montażu na wsporniku



Divides wireway into two or three compartments. Plated spring steel brackets hold barriers in place by friction fit inside wireway. Order barrier and bracket separately. Recommended spacing increments of 3 ft.

### FUNKCJE

---

Divides wireway into two or three compartments

Plated spring steel brackets hold barriers in place by friction fit inside wireway

Order barrier and bracket separately. Recommended spacing increments of 3 feet

## SPECYFIKACJE

<b>Kod koloru:</b>	ANSI 61
<b>Wykończenie:</b>	Cynkowane; Powłoka proszkowa
<b>Kolor:</b>	Szary
<b>Materiał:</b>	Stal miękka

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Grubość
F66BB2C	Zestaw bariery	152mm	152mm	25mm	1.9mm
F44BB2C	Zestaw bariery	102mm	102mm	25mm	1.9mm
F66BB3C	Zestaw bariery	152mm	152mm		1.9mm
F66B560	Zestaw bariery	152mm	152mm	3048mm	1.9mm
F44BB3C	Zestaw bariery	102mm	102mm		1.9mm
F44B360	Zestaw bariery	102mm	102mm	1524mm	1.9mm

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Sealing Plates package consists of five barriers or five brackets. Each barrier is 60 inches long.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**