


Profile klikające, CLPK



Profile montowane na wcisk umożliwiają szybki i łatwy montaż akcesoriów i urządzeń elektrycznych.

FUNKCJE

Opis: Uniwersalny profil do montażu w szerokości i głębokości obudowy w otworach rozmieszczonych co 25mm, w ramie obudowy lub z profilami CLPF i VB. Profil o długości 75mm posiada 3 rzędy otworów prostokątnych, w tym jeden rząd poziomy, co pozwala na pionowy lub poziomy montaż profilu. Montaż profilu przy użyciu wkrętów samogwintujących.

Materiał: Stal ocynkowana 1,5 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 4 profile.

SPECYFIKACJE

| | |
|---------------------|-------------------|
| Grubość: | 1.5mm |
| Materiał: | Stal miękka |
| Wykończenie: | Powłoka cynkowana |

Table 1/1

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Nośność | Materiał obudowy |
|------------------|----------|-----------|-----------|---------|------------------|
| CLPK500 | 74mm | 500mm | 26mm | 2000N | Stal miękka |
| CLPK1000 | 74mm | 1000mm | 26mm | 1200N | Stal miękka |
| CLPK300 | 74mm | 300mm | 26mm | 2000N | Stal miękka |
| CLPK600 | 74mm | 600mm | 26mm | 1600N | Stal miękka |
| CLPK800 | 74mm | 800mm | 26mm | 1600N | Stal miękka |
| CLPK400 | 74mm | 400mm | 26mm | 2000N | Stal miękka |
| CLPK1200 | 74mm | 1200mm | 26mm | 1200N | Stal miękka |

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE