


Miedziane szyny zbiorcze, W060



Standardowe cynowane szyny z miedzi, stosowane razem ze wspornikami szyn.

NORMY BRANŻOWE

UL

CSA

GL

FUNKCJE

Opis: Szyny miedziane ocynowane. Szyny miedziane są skutecznie chronione przed agresywnymi chemicznie substancjami.

Materiał: Cu-ETP R300 (EN13601), ocynowana.

Długość: 2400 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

Zatwierdzenia: CSA, UL, GL.

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Wykończenie	Przekrój
01618	5mm	12mm	2400mm	Miedź	Cynowany	60mm ²
01619	5mm	15mm	2400mm	Miedź	Cynowany	75mm ²
01620	5mm	20mm	2400mm	Miedź	Cynowany	100mm ²
01621	5mm	25mm	2400mm	Miedź	Cynowany	125mm ²
01623	10mm	12mm	2400mm	Miedź	Cynowany	120mm ²
01622	5mm	30mm	2400mm	Miedź	Cynowany	150mm ²
01624	10mm	20mm	2400mm	Miedź	Cynowany	200mm ²
01625	10mm	30mm	2400mm	Miedź	Cynowany	300mm ²

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE