

## Płyty wypełniające, MPF



Te płyty wypełniające zapewniają płaską powierzchnię montażową w obudowach łączonych, gdy płyta montażowa nie jest zamocowana równo z ramą. Utworzona ciągła powierzchnia montażowa umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie miejsca.

### FUNKCJE

---

Opis: Zakrywa przestrzeń między parami sąsiednich płyt montażowych w celu zapewnienia ciągłej powierzchni montażowej, gdy dwie obudowy montowane są razem.

Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 płyta z akcesoriami montażowymi.

## SPECYFIKACJE

<b>Grubość:</b>	2mm
<b>Materiał:</b>	Stal miękka
<b>Wykończenie:</b>	Powłoka cynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy
MPF2000	2000mm	102mm	25mm	Stal miękka
MPF1800	1800mm	102mm	25mm	Stal miękka
MPF2200	2200mm	102mm	25mm	Stal miękka
MPF1400	1400mm	102mm	25mm	Stal miękka
MPF1200	1200mm	102mm	25mm	Stal miękka
MPF1600	1600mm	102mm	25mm	Stal miękka

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W przypadku konfiguracji szeregowych MPD02 musi być użyte wraz z wspornikami mocującymi dostarczonymi z obudową i płytą montażową. MPA06 musi być używane, jeśli obudowa jest dostarczana bez wsporników mocujących. MPF nie można używać z płytami montażowymi, jeśli są one zainstalowane w skrajnie tylnej pozycji.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**