

Profile wysokości, HP



Do łatwego montażu płyt telequick i szyn DIN na całej wysokości obudowy. Regulacja głębokości.

FUNKCJE

Opis: Profile pionowe o rozstawie otworów 25 mm, do wspierania szyn DIN oraz odpowiednich płyt montażowych telequick. Regulacja głębokości w krokach co 25 mm.

Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 2 profile z akcesoriami montażowymi.

SPECYFIKACJE

Grubość:	2mm
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka cynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy
HP1600	1600mm	50mm	30mm	Stal miękka
HP1800	1800mm	50mm	30mm	Stal miękka
HP2200	2200mm	50mm	30mm	Stal miękka
HP2000	2000mm	50mm	30mm	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE