


Urządzenia podnoszące, LC

Urządzenie do podnoszenia używane do obudów stojących w zabudowie szeregowej, zapewnia bezpieczne podnoszenie.



FUNKCJE

Opis: Do optymalnego rozłożenia masy podczas podnoszenia obudów w zabudowie szeregowej. Do stosowania w połączeniu z wspornikiem do łączenia szeregowego.

Ilość sztuk w zestawie: 2 sztuki z akcesoriami montażowymi.

SPECYFIKACJE

Grubość: 5mm

Table 1/1

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Materiał | Wykończenie | Masa |
|------------------|----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|--------|
| LC02-316 | 60mm | 100mm | 40mm | Stal nierdzewna 316 | Powierzchnia szorstkowana | 0.14kg |
| LC02 | 60mm | 100mm | 40mm | Stal miękka | Powłoka cynkowana | 0.8kg |

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE