


Pokrywa kłódki, PLC



Osłona z kłódką jest montowana na istniejącym standardowym zamku. Po zamontowaniu kłódki standardowy zamek jest całkowicie zasłonięty i niedostępny. Maksymalna średnica pałąka kłódki 10 mm.

FUNKCJE

Opis: Osłona na kłódkę jest montowana na istniejącym standardowym zamku. Po zamontowaniu kłódki standardowy zamek jest całkowicie zasłonięty i niedostępny. Maksymalna średnica pałąka kłódki 10 mm.

Materiał: Stal nierdzewna.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Materiał
PLC01	77mm	39mm	19mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Stal nierdzewna

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE