

Drzwi zwykłe, DN



Drzwi zastępują panel tylny w obudowach stojących, umożliwiają dostęp do urządzeń od tyłu lub powiększanie przestrzeni do montażu aparatów poprzez wykorzystanie tylnej części płyty montażowej.

FUNKCJE

Opis: Drzwi standardowe, wyposażone w 3 mm zamek dwupiórowy oraz ramę. Zestaw do drzwi DNMK (zawiasy, zatrzaski sworzniowe) dostępny osobno. Zawiasy 180°, oraz możliwość montowania wszystkich systemów zamykania. Nadaje się do obudów łączonych oraz kompaktowych.

Materiał: Płyta stalowa 2 mm.

Obciążenie maksymalne: 800 N.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Wymagania montażowe: zestaw zawiasów DNMK idealny do pierwszego montażu drzwi.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

SPECYFIKACJE

| | |
|---------------------|-------------------|
| Kolor: | Jasnoszary |
| Materiał: | Stal miękka |
| Wykończenie: | Powłoka proszkowa |
| Kod koloru: | RAL 7035 |

Table 1/3

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Typ drzwi | Materiał obudowy | Rodzina produktów |
|------------------|----------|-----------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|
| DN1804R5 | 1782mm | 393mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2208R5 | 2182mm | 793mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1606RR5 | 1582mm | 593mm | 17mm | Prawe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1208R5 | 1182mm | 793mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1805RR5 | 1782mm | 493mm | 17mm | Prawe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1810R5 | 1782mm | 993mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1804LR5 | 1782mm | 393mm | 17mm | Lewe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1406RR5 | 1382mm | 793mm | 17mm | Prawe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1808LR5 | 1782mm | 793mm | 17mm | Lewe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2008RR5 | 1982mm | 793mm | 17mm | Prawe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1806R5 | 1782mm | 593mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2206LR5 | 2182mm | 593mm | 17mm | Lewe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1206RR5 | 1182mm | 593mm | 17mm | Prawe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1606R5 | 1582mm | 593mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1408R5 | 1382mm | 793mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2004LR5 | 1982mm | 393mm | 17mm | Lewe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1206R5 | 1182mm | 593mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2006R5 | 1982mm | 593mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1808R5 | 1782mm | 793mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1406LR5 | 1382mm | 593mm | 17mm | Lewe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |

Table 2/3

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Typ drzwi | Materiał obudowy | Rodzina produktów |
|------------------|----------|-----------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|
| DN2005RR5 | 1982mm | 493mm | 17mm | Prawe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1608R5 | 1582mm | 793mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2206R5 | 2182mm | 593mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2010R5 | 1982mm | 993mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2206RR5 | 2182mm | 593mm | 17mm | Prawe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1806LR5 | 1782mm | 593mm | 17mm | Lewe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2205LR5 | 2182mm | 493mm | 17mm | Lewe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1405RR5 | 1382mm | 493mm | 17mm | Prawe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1406R5 | 1382mm | 593mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1808RR5 | 1782mm | 793mm | 17mm | Prawe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1610R5 | 1582mm | 993mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2006RR5 | 1982mm | 593mm | 17mm | Prawe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1405LR5 | 1382mm | 493mm | 17mm | Lewe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2005R5 | 1982mm | 493mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1606LR5 | 1582mm | 593mm | 17mm | Lewe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1805LR5 | 1782mm | 493mm | 17mm | Lewe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1206LR5 | 1182mm | 593mm | 17mm | Lewe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1805R5 | 1782mm | 493mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2004RR5 | 1982mm | 393mm | 17mm | Prawe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2005LR5 | 1982mm | 493mm | 17mm | Lewe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |

Table 3/3

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Typ drzwi | Materiał obudowy | Rodzina produktów |
|------------------|----------|-----------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|
| DN2008R5 | 1982mm | 793mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2210R5 | 2182mm | 993mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2004R5 | 1982mm | 393mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1806RR5 | 1782mm | 593mm | 17mm | Prawe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2205RR5 | 2182mm | 493mm | 17mm | Prawe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2006LR5 | 1982mm | 593mm | 17mm | Lewe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Typ drzwi | Materiał obudowy | Rodzina produktów |
|------------------|----------|-----------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|
| DN1804RR5 | 1782mm | 393mm | 17mm | Prawe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN1106R5 | 1082mm | 593mm | 17mm | Bez powłoki ochronnej | Stal miękka | Wolnostojący |
| DN2008LR5 | 1982mm | 793mm | 17mm | Lewe drzwi | Stal miękka | Wolnostojący |

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE