

Profile przekroju dla wejścia kabli, SCE



Profil zatrzaskowy z uszczelką do uszczelnienia szczelin wokół kabli poprowadzonych między płytami dolnymi, pozwala zachować stopień ochrony obudowy.

FUNKCJE

Opis: Do uszczelnienia wejścia kabla między płytami dławikowymi. Dobrze uszczelnia kable i wypełnia szczeliny chroniąc przed dostawaniem się pyłu z zewnątrz. Profil z fabrycznie wciśniętą uszczelką łatwo zamontować na zatrzaski. Alternatywa dla zestawu uszczelek do płyty dolnej BG01.

Materiał: Wytłaczany profil PVC. Uszczelka: pianka samoprzylepna o przekroju 30 x 25 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw zawiera 2 profile zatrzaskowe z gumą piankową.

SPECYFIKACJE

Grubość:	1.2mm
Kolor:	Czarny
Materiał:	PVC
Wykończenie:	Gładki matowy

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Do montażu
SCE1200R	30mm	1200mm	20mm	PVC	W skrajnym tylnym położeniu
SCE600	30mm	600mm	20mm	PVC	Głębokość
SCE1000	30mm	1000mm	20mm	PVC	Głębokość
SCE800	30mm	800mm	20mm	PVC	Głębokość
SCE800R	30mm	800mm	20mm	PVC	W skrajnym tylnym położeniu
SCE1000R	30mm	1000mm	20mm	PVC	W skrajnym tylnym położeniu
SCE1200	30mm	1200mm	20mm	PVC	Głębokość
SCE600R	30mm	600mm	20mm	PVC	W skrajnym tylnym położeniu

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE