

## Drzwi boczne, DNS



Drzwi boczne zamontowane w obudowie zapewniają łatwy dostęp do tylnej części komponentów zamontowanych z przodu, gdy dostęp od tyłu nie jest możliwy.

### FUNKCJE

Opis: Element zastępujący panel boczny SPM. W celu zapewnienia łatwego dostępu do sprzętu wewnątrz obudowy lub gdy obudowy są połączone tyłami. Wyposażone w standardowy dwupiórowy zamek 3 mm umożliwiający wszystkie opcje ryglowania. Opcjonalna rama do drzwi.

Materiał: Płyta stalowa 2 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12 | IK 10.

Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z ramą montażową.

## SPECYFIKACJE

<b>Grubość:</b>	2mm
<b>Kolor:</b>	Jasnoszary
<b>Materiał:</b>	Stal miękka
<b>Wykończenie:</b>	Powłoka proszkowa
<b>Kod koloru:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów
DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Stal miękka	Wolnostojący
DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Stal miękka	Wolnostojący
DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Stal miękka	Wolnostojący
DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Stal miękka	Wolnostojący

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**