


# Nakrętka ślizgowa, GLM

Nakrętki przesuwne szyny montażowej umożliwiają mocowanie komponentów w dowolnym położeniu na szynie, co oznacza, że komponenty i wyposażenie można łatwo zainstalować dokładnie tam, gdzie to konieczne.



## FUNKCJE

---

Opis: Nakrętki przesuwne mogą być używane wraz z szynami montażowymi CP i profilami montażowymi CLPF do łatwej instalacji komponentów.

Materiał: Stal ocynkowana.

Ilość sztuk w zestawie: 50 sztuk.

## SPECYFIKACJE

<b>Grubość:</b>	1mm
<b>Materiał:</b>	Stal miękka
<b>Wykończenie:</b>	Powłoka cynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ gwintu	Materiał obudowy
GLM40-6P	32mm	38mm	38mm	M6	Stal miękka
GLM20-6P	32mm	17mm	17mm	M6	Stal miękka
GLM20-8P	32mm	17mm	17mm	M8	Stal miękka
GLM40-8P	32mm	38mm	38mm	M8	Stal miękka

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**