


Odłącznik przełącznika, W060



Sprężynowy rozłącznik bez bezpieczników.

NORMY BRANŻOWE

IEC
VDE
DNV-GL

FUNKCJE

Opis: 3-polowy rozłącznik. Wielofunkcyjny napęd ręczny (mechanizm szybkiego przełączania). Połączenie dolne.

Napięcie znamionowe: 690 V.

Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 26.7 W.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

Zatwierdzenia: IEC, VDE, DNV GL.

Connection at the bottom

Rated voltage: 690 V

For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10

Power dissipation at 80% load: 26,7 W

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Wykończenie	Kolor
33540	200mm	106mm	176mm	plastik, Stal	Gładki	Jasnoszary

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE