

# Transpozycja Sekcje Lay-in zawias-Cover



Części przejściowe z pokrywą osłonową na zawiasach są używane do obracania otwartej strony ciągu przewodów o 90 stopni przy zachowaniu funkcji osłony.

## **NORMY BRANŻOWE**

---

Certified by Canadian Standards Association.

## **FUNKCJE**

---

Lay-in Hinged-Cover Transposition Sections are used when it is necessary to rotate the open side of the wireway run by 90 degrees and still retain the lay-in feature

## SPECYFIKACJE

<b>Kod koloru:</b>	ANSI 61
<b>Wykończenie:</b>	Cynkowane; Powłoka proszkowa
<b>Kolor:</b>	Szary
<b>Materiał:</b>	Stal miękka

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ	Wysokość	Szerokość	Grubość	Liczba płyt uszczelniających	Typ płyty uszczelniającej
F44LE9KOKT	Sekcja transpozycji	102mm	102mm	1.9mm	1	Płaski
F66LE9KT	Sekcja transpozycji	152mm	152mm	1.9mm	1	Płaski
F22LKT	Sekcja transpozycji	64mm	64mm	1.9mm	1	Płaski
F66LKOKT	Sekcja transpozycji	152mm	152mm	1.9mm	1	Płaski
F44LE9KT	Sekcja transpozycji	102mm	102mm	1.9mm	1	Płaski
F44LKOKT	Sekcja transpozycji	102mm	102mm	1.9mm	1	Płaski
F22LE9KOKT	Sekcja transpozycji	64mm	64mm	1.9mm	1	Płaski
F88LE9KOKT	Sekcja transpozycji	203mm	203mm	1.9mm	1	Płaski
F66LE9KOKT	Sekcja transpozycji	152mm	152mm	1.9mm	1	Płaski
F22LE9KT	Sekcja transpozycji	64mm	64mm	1.9mm	1	Płaski
F88LE9KT	Sekcja transpozycji	203mm	203mm	1.9mm	1	Płaski
F44LKT	Sekcja transpozycji	102mm	102mm	1.9mm	1	Płaski
F22LKOKT	Sekcja transpozycji	64mm	64mm	1.9mm	1	Płaski
F66LKT	Sekcja transpozycji	152mm	152mm	1.9mm	1	Płaski

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Każda płyta zamykająca jest także wyposażona w jedną uszczelkę oraz zestaw śrub do łączenia sekcji.

Certyfikowany przez Kanadyjskie Stowarzyszenie Normalizacyjne.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.