

Uniwersalne wsporniki szyny zbiorczej, EUBS



This busbar support, EUBS, is available for one, two, or three bars up to 120 x 10 mm. The support can be mounted either at the top or bottom of the enclosure. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439. This support is required when a high level of mounting flexibility is required.

FUNKCJE

Description: Busbar support up to 4500A to be mounted horizontally or vertically. Mounts directly to the enclosure frame or with help of CLPF profiles. Available in one/two/three bars per phase for bar thickness 10 mm, and width from 30 to 120 mm.

Working temperature: -40°C up to 130°C.

Material: Reinforced polyamide and steel. Halogen free.

Delivery: Busbar support with mounting material.

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Grubość szyny zbiorczej	Szyny zbiorcze na fazę	Szerokość szyny zbiorczej	Materiał	Wykończenie	Kolor
EUBS310TN	10mm min	3Ph min	30 – 125mm	Stal, Poliamid	Platerowane	Czarny
EUBS110TN	10mm min	1Ph min	30 – 125mm	Stal, Poliamid	Platerowane	Czarny
EUBS210TN	10mm min	2Ph min	30 – 125mm	Stal, Poliamid	Platerowane	Czarny

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE