


# 19-calowy wentylator, 6U, 230 VAC

## NUMER KATALOGOWY

**10713-104**



Wentylator do instalacji w przestrzeni 1U wewnątrz szafki.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Mechaniczny odprężacz kabli sieciowych

Można go dostosować do podpór

Ochrona styków zgodnie z normą DIN EN ISO 13857

## ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Zespół wentylatora

Napięcie wejściowe AC: 230V

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Cynkowane aluminium; Anodyzowany

Materiał: Stal; Aluminium

Net Weight: 5.57kg

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

---

Przewód sieciowy należy zamówić oddzielnie.

Szeroki zakres napięcia wejściowego (86 ... 264 VAC) dostępne na życzenie.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**