


19" Wentylator popychający, 2 U, osiowy, 230 VAC, Głębokość płyty 220 mm, 445 - 530 m³

NUMER KATALOGOWY

10713-526



Taca wentylatora z wbudowanym wentylatorem popychacza.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Ochrona styków zgodnie z normą DIN EN ISO 13857

Zintegrowany deflektor powietrza zapobiega gromadzeniu się ciepła w zespołach zamontowanych poniżej

Można go dostosować do podpór

Opcjonalnie z dodatkowym tylnym wentylatorem, 2 U, do aktywnego chłodzenia zespołów pod wentylatorem popychacza

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Zespół wentylatora

Napięcie wejściowe AC: 230V

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Cynkowane aluminium

Materiał: Stal; Polipropylen

Net Weight: 4.43kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Przewód sieciowy należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE