

# Szyna pozioma, przód, typ R-KD, Wytrzymała, Krótka wargą, 84 km

## NUMER KATALOGOWY

**34566-284**



Combinations of horizontal rails and side panels

\* "+" can be combined, "-" combination not recommended

|  |                      |                      |                               |  |  |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|
|  |                      | szynka 84 (z przodu) | szynka 84 (z tyłu)            | szynka 84 (z przodu i z tyłu)          | szynka 84 (z przodu i z tyłu) z przodu |
| szynka 84 (z przodu)                   | -                    | +                    | +                             | +                                      | +                                      |
| szynka 84 (z tyłu)                     | +                    | +                    | +                             | +                                      | +                                      |
| szynka 84 (z przodu i z tyłu)          | +                    | +                    | -                             | -                                      | -                                      |
| szynka 84 (z przodu i z tyłu) z przodu |                      |                      |                               |  |  |
|  | szynka 84 (z przodu) | szynka 84 (z tyłu)   | szynka 84 (z przodu i z tyłu) | szynka 84 (z przodu i z tyłu) z przodu |  |
|  | szynka 84 (z przodu) | szynka 84 (z tyłu)   | szynka 84 (z przodu i z tyłu) | szynka 84 (z przodu i z tyłu) z przodu |  |

Wytrzymała szyna pozioma może wytrzymać wstrząsy i wibracje do 25 g.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Wzmocniona szyna pozioma typu R-KD z mocowaniem 3-otworowym dla zwiększenia wytrzymałości

Wyłaczanie aluminium, anodowane wykończenie, przewodząca powierzchnia kontaktowa, z oznaczeniami HP

## ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość stojaka: 84HP

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Anodowany

Długość: 431.8mm

Materiał: Aluminium

Rodzina produktów: EuropacPRO

Typ produktu: Szyna pozioma

Typ: Wzmocnione, KD

Współpracuje z: Stojaki podrzędne

Gross Weight: 0.26kg

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Bez gwintu M4 do przodu, bez nadruku i bez nacięcia dla wspornika 19".

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE