

# Panel przedni, nieekranowany, ze sworzniem mocującym



Panel przedni z połączeniem masy/masy. Uziemienie można wykonać za pomocą kabla, który pasuje do sworznia mocującego z tyłu panelu.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Włącz uziemienie przedniej części (klasa ochronna1)

## SPECYFIKACJE

<b>Głębokość:</b>	2.5mm
<b>Wysokość stojaka:</b>	3U
<b>Materiał:</b>	Aluminium
<b>Wykończenie:</b>	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
<b>Typ akcesorium:</b>	Panel przedni
<b>Typ produktu:</b>	Panel przedni
<b>Typ:</b>	Panel przedni bez uchwytu

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Montaż	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie
20119-159	7HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące	Nie

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Montaż	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie
20119-163	42HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
20119-162	28HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
20119-161	21HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
20119-160	14HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące	Nie

Table 2/2

Numer katalogowy	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wysokość	Szerokość
20119-159	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	35.2mm
20119-163	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	213mm
20119-162	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	141.9mm
20119-161	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	106.3mm
20119-160	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	70.8mm

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Materiał mocujący (tuleje, śruby kołnierzowe) należy zamówić oddzielnie.

Dostawa jest w standardowych opakowaniach wielokrotnych. Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**