


# Końcówka szyny prowadzącej, PC

Plastikowe końcówki do indywidualnych wieloczęściowych przewodnic z plastikowym lub aluminiowym elementem pośrednim. Dostępne jako typ Standard lub Akcesoria.



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Końcówki przewodnic (PC) dla pojedynczych wieloczęściowych przewodnic z plastikową lub aluminiową częścią pośrednią

Ulepszone właściwości przeciwpożarowe, spełniają wymagania norm EN 45545-2 R22, R23 i R24 z HL3

?Bez halogenów?, zgodnie z normą IEC 61249-2-21

Części pośrednie dostępne dla standardowych długości płytek drukowanych (160, 220, 280 i 340 mm) oraz dla specjalnych wymiarów w wersji 1000 mm

Może być przypięty do poziomych szyn (wytlaczanie Al) lub do płyt o grubości 1.5 mm

Może być przykręcany do wyższych wymagań w zakresie wstrząsów i wibracji

Opcjonalny zacisk ESD do przewodzącego kontaktu pomiędzy płytką PCB i szyną poziomą

## SPECYFIKACJE

<b>Współpracuje z:</b>	Stojaki podrzędne; Obudowy; Podstawa montażowa
<b>Rodzina produktów:</b>	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
<b>Materiał:</b>	Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem
<b>Typ produktu:</b>	Końcówka szyny

Table 1/1

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Zgodność z	Typ	Jednostka opakowania	Szerokość rowka
------------------	-----------------	------------	-----	----------------------	-----------------

64568-004	1	EN 45545-2	Standard	Para	2
64568-094	1	EN 45545-2	Kołek kodowania	Para	2.5
64568-008	1	EN 45545-2	Akcesoria	Para	2
64568-093	1	EN 45545-2	Kołek kodowania	Para	2.5
64568-095	1	EN 45545-2	Kołek kodowania	Para	2.5
64568-014	1	EN 45545-2	Standard	Para	2.5
64568-018	1	EN 45545-2	Akcesoria	Para	2.5

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostawa jest w standardowych opakowaniach wielokrotnych. Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**