

# Szyna gniazdowa, SCHUKO



Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na jedną U PDU można łatwo zintegrować w szafie typu Rack z wylotami Schuko.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

230 V, 16 A.

Montaż poziomy lub pionowy

Kabel łączący 2 m z wtyczką SCHUKO/UTE

Zgodnie z normą DIN 57620, VDE 0620

Wysokość montażu 1U.

Listwy zaciskowe z gniazdami SCHUKO

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

## SPECYFIKACJE

**Materiał:** Aluminium; Poliamid

**Kolor:** Szary

**Typ produktu:** Listwa gniazdowa

Table 1/2

| Numer katalogowy | Typ gniazda | Liczba gniazd | Gniazda przełączane | Napięcie AC | Funkcja | Liczba opakowań |
|------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|---------|-----------------|
| 60110-207        | SCHUKO      | 12            | Tak                 | 230V        |         | 1               |

| Numer katalogowy | Typ gniazda | Liczba gniazd | Gniazda przełączane | Napięcie AC | Funkcja   | Liczba opakowań |
|------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|---|-----------------|
| 60110-202        | SCHUKO      | 9             | Nie                 | 230V        |   | 1               |
| 60110-266        | SCHUKO      | 6             | Nie                 | 230V        | Ochrona przed stanami przejściowymi, Filtr tłumienia zasilania    | 1               |
| 60110-203        | SCHUKO      | 12            | Nie                 | 230V        |   | 1               |
| 60110-204        | SCHUKO      | 15            | Nie                 | 230V        |   | 1               |
| 60110-205        | SCHUKO      | 19            | Nie                 | 230V        |   | 1               |
| 60110-217        | SCHUKO      | 6             | Nie                 | 230V        | Zabezpieczenie przed prądem zwarciovym, Zabezpieczenie nadprądowe | 1               |
| 60110-201        | SCHUKO      | 4             | Nie                 | 230V        |   | 1               |
| 60110-206        | SCHUKO      | 8             | Tak                 | 230V        |   | 1               |
| 60110-208        | SCHUKO      | 15            | Tak                 | 230V        |   | 1               |
| 60110-216        | SCHUKO      | 6             | Nie                 | 230V        | Zabezpieczenie przed prądem zwarciovym                            | 1               |
| 60110-209        | SCHUKO      | 19            | Tak                 | 230V        |   | 1               |
| 60110-210        | SCHUKO      | 8             | Nie                 | 230V        | Ochrona przed stanami przejściowymi                               | 1               |
| 60110-211        | SCHUKO      | 9             | Nie                 | 230V        | Ochrona przed stanami przejściowymi                               | 1               |
| 60110-214        | SCHUKO      | 7             | Nie                 | 230V        | Filtr tłumienia zasilania   | 1               |
| 60110-200        | SCHUKO      | 3             | Nie                 | 230V        |   | 1               |
| 60110-212        | SCHUKO      | 6             | Nie                 | 230V        | Zabezpieczenie nadprądowe   | 1               |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Głębokość | Wykończenie | Długość |
|------------------|-----------|-------------|---------|
| 60110-207        | 44mm      | Anodyzowany | 947.5mm |
| 60110-202        | 44mm      | Anodyzowany | 438.5mm |
| 60110-266        | 44mm      | Anodyzowany | 438.5mm |
| 60110-203        | 44mm      | Anodyzowany | 947.5mm |
| 60110-204        | 44mm      | Anodyzowany | 1202mm  |

| Numer katalogowy | Głębokość | Wykończenie | Długość |
|------------------|-----------|-------------|---------|
| 60110-205        | 44mm      | Anodyzowany | 1753mm  |
| 60110-217        | 88mm      | Anodyzowany | 438.5mm |
| 60110-201        | 44mm      | Anodyzowany | 210mm   |
| 60110-206        | 44mm      | Anodyzowany | 438.5mm |
| 60110-208        | 44mm      | Anodyzowany | 1202mm  |
| 60110-216        | 88mm      | Anodyzowany | 438.5mm |
| 60110-209        | 44mm      | Anodyzowany | 1753mm  |
| 60110-210        | 44mm      | Anodyzowany | 438.5mm |
| 60110-211        | 44mm      | Anodyzowany | 947.5mm |
| 60110-214        | 44mm      | Anodyzowany | 438.5mm |
| 60110-200        | 44mm      | Anodyzowany | 184mm   |
| 60110-212        | 75mm      | Anodyzowany | 438.5mm |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik montażowy do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE