

Podstawa/cokół sejsmiczny Varistar CP

Cokół umożliwia funkcjonalne przechowywanie nadmiaru zespołów kabli i chroni dolną część szafki przed gryzoniami.



FUNKCJE

2 profile wspornikowe, St, 10 mm, bok

Dynamiczna nośność sejsmiczna 500 kg.

Wysokość 103 mm

2 osłony, St, 10 mm, przód i tył

Zgodność z NEBS, Earthquake Secure (UP) do Bellcore Zone 4, testowane z 500 kg, otwory montażowe do mocowania podstawy

Dostęp możliwy z przodu i z tyłu

SPECYFIKACJE

Obciążenie statyczne: 400kg

Typ produktu: Szafa/podstawa stojaka

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Zgodność z
21630-112	600mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-110	600mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-113	600mm	1200mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Zgodność z
21630-117	800mm	1200mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-114	800mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-116	800mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-111	600mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-115	800mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie	Wysokość	Typ	Współpracuje z
21630-112	Powłoka proszkowa	103mm	Cokół podstawy	Varistar CP
21630-110	Powłoka proszkowa	103mm	Cokół podstawy	Varistar CP
21630-113	Powłoka proszkowa	103mm	Cokół podstawy	Varistar CP
21630-117	Powłoka proszkowa	103mm	Cokół podstawy	Varistar CP
21630-114	Powłoka proszkowa	103mm	Cokół podstawy	Varistar CP
21630-116	Powłoka proszkowa	800mm	Cokół podstawy	Varistar CP
21630-111	Powłoka proszkowa	103mm	Cokół podstawy	Varistar CP
21630-115	Powłoka proszkowa	103mm	Cokół podstawy	Varistar CP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE