

Threaded Bridle Ring



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Combine bridle rings with other nVent CADDY fasteners to support cables from flange, purlin, drop wire, t-grid, etc.

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro | Diâmetro do parafuso | Screw Type | Comprimento do parafuso | Ultimate Static Load |
|--------------------|------------------|----------|----------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| 4BRT20 | | 31.8 mm | 6 | Metal | 19mm | 220N |
| 4BRT32 | | 50 mm | 6 | Metal | 19mm | 220N |
| 4BRT64 | | 100 mm | 6 | Metal | 19mm | 220N |
| 2BRT8 | | 12.7 mm | 4.8 | Metal | 14.3mm | 220N |
| 2BRT20 | | 31.8 mm | 4.8 | Metal | 14.3mm | 220N |
| 2BRT32 | | 50.8 mm | 4.8 | Metal | 14.3mm | 220N |
| 2BRT12 | | 19.1 mm | 4.8 | Metal | 14.3mm | 220N |

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro | Diâmetro do parafuso | Screw Type | Comprimento do parafuso | Ultimate Static Load |
|--------------------|------------------|----------|----------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| 4BRT20WS | | 31.8 mm | 14 | Wood | 19.1mm | 220N |
| 4BRT32WS | 172923 | 50 mm | 14 | Wood | 19mm | 220N |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Certifications |
|--------------------|------------------|----------------|
| 4BRT20 | | UL, cUL |
| 4BRT32 | | cUL, UL |
| 4BRT64 | | UL, cUL |
| 2BRT8 | | cUL, UL |
| 2BRT20 | | cUL, UL |
| 2BRT32 | | cUL, UL |
| 2BRT12 | | cUL, UL |
| 4BRT20WS | | cUL, UL |
| 4BRT32WS | 172923 | cUL, ITB, UL |

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bridle Rings not recommended for high performance cables. See nVent CADDY Cat HP J-Hook System.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

