

# Ferramenta para compressão de engaste, a bateria

## Data Solutions



### CARACTERÍSTICAS

Amplitude da seção transversal

Projeto ergonômico

Bateria de íons de lítio de 18 volts de alto desempenho para aumentar a capacidade de trabalho

Batente de retração automática (ARS) após a conclusão do engastamento

Leve e fácil de usar

Contém um estojo personalizado fácil de carregar

### ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Força aplicada	Sistema	Moldes	Formato do engastamento	Tamanho do condutor
MLB	716920	50kN	Battery-powered hydraulic	RKML series, PKML series	Hexagon	#10 filamentado - 500 kcmil filamentado, 6 mm <sup>2</sup> filamentado - 240 mm <sup>2</sup> filamentado

Número de catálogo	Número do artigo	Força aplicada	Sistema	Moldes	Formato do engastamento	Tamanho do condutor
M3B	716915	120kN	Battery-powered hydraulic	RKM3 series, PKM3 series	Hexagon	#6 filamentado - 800 kcmil filamentado, 16 mm <sup>2</sup> filamentado – 400 mm <sup>2</sup> filamentado

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**