


nVent ERIFLEX Flexbus IP66 Upgrade Kit, 105 mm Max dia, 0.05 kg

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

FLEXCEIP66C100



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing

Increases the dustproof and waterproof level

Halogen free

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 508145

Forming Temperature: 135°C min

Taxa de encolhimento: 4:1

Temperatura de trabalho: -55 to 130°C

Altura: 10cm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

FLEXCEIP66C50 Upgrade Kit is suitable for the following Flexbus Conductor's cross section: 220, 360, 545 and 640 mm².

FLEXCEIP66C100 Upgrade Kit is suitable for the following Flexbus Conductor's cross section: 960, 1280 and 1810 mm².

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE