

# nVent ERIFLEX Flexbus IP66 Upgrade Kit, 70 mm Max dia, 0.04 kg

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**FLEXCEIP66C50**



### CERTIFICATIONS



### CARACTERÍSTICAS

Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing

Increases the dustproof and waterproof level

Halogen free

### CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 508144

Forming Temperature: 135°C min

Taxa de encolhimento: 4:1

Temperatura de trabalho: -55 to 130°C

Altura: 10cm

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

---

FLEXCEIP66C50 Upgrade Kit is suitable for the following Flexbus Conductor's cross section: 220, 360, 545 and 640 mm<sup>2</sup>.

FLEXCEIP66C100 Upgrade Kit is suitable for the following Flexbus Conductor's cross section: 960, 1280 and 1810 mm<sup>2</sup>.

## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**