

FleXbus Transformer Cover IP2X for 2 Conductors per Phase

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

FLEXCOVIP2XTWO



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Input/output for neutral/ground conductor

Resistance to solvent and hydrocarbon splashes

Installs quickly and easily

UV resistance

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 508161

Material: Polyvinylchloride

Temperatura de trabalho: -40 to 140°C


Length (L): 670mm

Largura (W): 230mm

Profundidade (D): 180mm

Peso unitário: 0.84kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE