


Barramento de aterramento antirroubo, conjunto montado em flange


Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

TDSGABC14



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Para instalação em uma viga estrutural de abas paralelas típica, em torre de telecomunicação, sem cortar ou perfurar o flange

Aceita lugs de aterramento padrão de telecomunicações (lugs não incluídos)

Inclui 14 espaçadores padrão (TDSGAS)

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Copper; Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305); Nylon

Acabamento: Tinned

Espessura do espaçador: 6.4mm

Comprimento 1 (L1): 266mm

Comprimento 2 (L2): 101.6mm

Profundidade (D): 54.1mm

Altura (H): 69mm

A: 25.4mm


Espessura do flange (FT): 6.4 – 25.4mm

Tamanho da rosca 1 (TS1): 3/8" UNC

Tamanho da rosca 2 (TS2): 5/16" UNC

Tamanho da rosca 3 (TS3): 5/16" UNC

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE