

# Parede do bastidor de arrefecimento, DCHL-W, 2313x800x368, branco, aço

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

#### DWC48U800W



A parede do bastidor de arrefecimento da nVent Data Solutions é uma estrutura de suporte modular concebida para implementar e colocar em funcionamento os arrefecedores de porta traseira à sua capacidade máxima sem a necessidade de uma estrutura de construção para a estabilidade. A estrutura permanente permite que os armários de rede sejam implementados diretamente no bastidor e fixados com um grampo para um posicionamento fácil de bastidores e rolos.

### CARACTERÍSTICAS

Estrutura em aço macio de calibre 10, construção soldada com flange interna em aço macio de calibre 12.

Instalação simples que possibilita a execução por uma única pessoa. Concebida para fixação no solo de forma autónoma.

Possui pontos de montagem para a passagem de cabos suspensos.

Inclui funcionalidades combináveis que permitem configurar o design completo de uma parede para ventilador para a implementações de bastidores e rolos.

Integração direta com o nVent RDHX Pro padrão sem quaisquer modificações, bem como com outros bastidores de fabricantes terceiros.

Solução comprovada com classificação UL relativa à estabilidade que garante a sua segurança.

Compatível com aplicações de passagem superior e inferior através de uma entrada para mangueira acima do nível do solo.

Os acabamentos incluem RAL9003 (branco).

### CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Product Type: Air/Liquid Heat Exchanger

Família de produtos: Cooling

Largura: 800mm

Profundidade: 368mm

Altura: 2313mm

Grau de proteção: UL2416

Material: Aço Macio

Cor: Branco

Código de cor: RAL 9003

Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Espessura: 2.59mm

Peso: 54.43kg

## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**